

DECO BIND

Verbindung von polymerer Flüssigkeit

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSGEBIETE

Deco Bind Isoplam® ist eine polymerere Verbindung auf Wasserbasis zur Herstellung von dekorativen Oberflächen in Isoplam® Plam Spray. Es wird auch als Bindemittelzusatz für Beton- und Zementmörtel verwendet.

VORTEILE

Die Verwendung von Deco Bind Isoplam® in Zementmischungen:

- erhöht die Beständigkeit gegen Chemikalien, Abrieb, Risse und Frost;
- erhöht die Haftung der Mischung auf dem Träger;
- erhöht die Beständigkeit gegen Absorption und Eindringen von Wasser;
- erlaubt es, den Wasserverbrauch in der Mischung zu reduzieren, jedoch leichte Verarbeitbarkeit zu ermöglichen.

MISCHUNG

Benutzung als Verbindung fuer Plam Spray:

- Grundanstrich: Plam Härten (Verbrauch 4,00 kg / qm) + Deco Bind (Verbrauch 0,40 Lt / qm) gemischt mit Wasser (Verhältnis 1: 1);
- Deckanstrich (gesprüht mit Isoplam® Hoppergun Spritzpistole): Plam Härten (Verbrauch 3,00 Kg / m²) + Deco Bind (0,30 L / m²) gemischt mit Wasser (Verhältnis 1: 1,5).

Benutzung als Verbindung fuer die anderen Mischung.

Je nach Anwendung Deco Bind Isoplam® mit Wasser gut abspülen und mit der gewünschten Zementmischung mischen. Führen Sie immer präventive Tests durch.

SPEZIFIKATION

PH	9.0-11.
TOXIZITAET	ungiftig
ANWENDUNGSTEMPERATUREN	zwischen +5°C und +35°C
FARBE	milchig

VERPACKUNGEN, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Deco Bind wird in Tanks von 5 und 20 Lt verpackt.

Das Produkt muss bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 35 ° C aufbewahrt werden.

Deco Bind ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Schauen Sie das Sicherheitsdatenblatt :

WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016