

# DECO PRIMER PLUS

## Absorbierendes gleichförmiges Haftmittel

### BESCHREIBUNG

Deco Primer Plus Isoplam<sup>®</sup> ist ein Komponenten-Haftvermittler aus Quarz auf Wasserbasis, der häufig als Absorptionsnivellierungsmittel verwendet wird, bevor die Produkte der Systeme Microoverlay<sup>®</sup>, Oxydecor und Plamina in Gegenwart von Keramik oder in Oberflächen mit Heterogenität von Materialien aufgetragen werden.

### ANWENDUNG

Deco Primer Plus Isoplam<sup>®</sup> kann aufgetragen werden auf:

- Keramik;
- Beton;
- Ziegel;
- Natursteine;
- Zement- oder Gipsputz;
- Gipskarton;
- Holz;
- Aluminium und Metalle im Allgemeinen;
- Kunststoff und PVC.

### VORTEILEN

Deco Primer Plus Isoplam<sup>®</sup>:

- ist gebrauchsfertig;
- kann sowohl für Innen- als auch für Außenanwendung an Wänden und Böden verwendet werden;
- hat einen sehr niedrigen VOC-Gehalt;
- ist nicht brennbar;
- haftet an mehreren Arten von Substraten;
- ist ein Absorptionsglättungsmittel für Zyklen, die die Verwendung von zementhaltigen Glättungsmassen erfordern.

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Auf Gips: Der Untergrund muss reif, trocken, frei von Ölen, Harzen, Schmutz, Wachsen, Ausblühungen und Gülle sein und muss gut kohäsiv und nicht bröckelig sein. Bereits vorhandene Fremdstoffe auf der Oberfläche müssen durch Schleifen, Mahlen, Sandstrahlen, Kugelstrahlen oder Waschen mit Wasser entfernt werden. Alle Löcher, Risse usw. müssen im Voraus repariert werden.
- Auf Holz: Der Untergrund muss leicht geschliffen sein; alte abblätternde Farbe muss entfernt werden; Lacke, die gut im Holz verankert sind, werden durch leichtes Schleifen leicht aufgeraut. Harzspuren müssen mit Iso Nitro Isocolor<sup>®</sup> entfernt werden.
- Staub muss vorsichtig entfernt und eventuelle Löcher gefüllt werden.
- Bei Keramik: Die Fugen zwischen den Fliesen werden gefüllt und die Oberfläche geglättet. Der Staub muss vorsichtig entfernt werden.
- Auf verzinkten Aluminium- oder Metalloberflächen: Die Oberfläche muss entfettet und alle Oxidationsspuren entfernt werden.
- Auf PVC-Oberflächen: Die Oberfläche muss leicht geschliffen und sorgfältig gereinigt werden.

## ANWENDUNG

Deco Primer Plus ist gebrauchsfertig und muss gründlich gemischt werden.  
Das Produkt muss in zwei Schichten mit einer Walze oder einem Pinsel aufgetragen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die erste Schicht vor dem Auftragen der zweiten Schicht trocknet (d. H. nach etwa 60 Minuten).

Reinigen Sie die Werkzeuge so schnell wie möglich mit Wasser.

Die Beschichtung muss aufgetragen werden, nachdem Deco Primer Plus vollständig getrocknet ist.

## TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen	Dicke Flüssigkeit
Farbe	Weißlich
Granulometrie der enthaltenen Aggregate	Weinger als 0,30 mm
Bestimmtes Gewicht	1,05
Anwendungstemperatur	Zwischen +5°C und +35°C
Trocknungszeit bei +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit 50%	Ungerfähr 60 Minuten

## INDIKATIVER VERBRAUCH

Deco Primer Plus hat einen Verbrauch zwischen 0,2 und 0,3 kg/m<sup>2</sup> für insgesamt zwei Schichten (d. H. 1 Liter Produkt bedeckt ungefähr 3,3-5 m<sup>2</sup>), abhängig vom Absorptionsgrad des Substrats und den Umgebungsbedingungen.

## VERPACKUNG UND LAGERUNG

Deco Primer Plus wird in 5-Liter-Eimer geliefert.

In der originalen und versiegelten Verpackung, die an einem geschlossenen und geschützten Ort bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C gelagert wird, bleibt es ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum mindestens sechs Monate lang unverändert (Die Batchnummer gibt nacheinander Jahr/Woche/Tag an).

Vor Frost schützen.

## SICHERHEIT

Deco Primer Plus Isoplam<sup>®</sup> ist ein Produkt, das nur für den professionellen Gebrauch bestimmt ist. Lesen Sie vor dem Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

### WICHTIG

Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen Erfahrungen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist immer ratsam, vor dem Auftragen Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen.

Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und storniert die vorherigen.

Isoplam-Produkte sind für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die diese anfordern. Jeder, der diese Produkte ohne Aktivierung verwendet, tut dies auf eigenes Risiko.