

FASCIA PERIMETRALE

Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum

BESCHREIBUNG

Fascia Perimetrale Isoplam® ist ein geschlossenzelliges Polyethylenband, licht, wasserfest, verrottungsbeständig und beständig gegen Schimmel, und mit einem hohen Widerstand gegen chemische Angriffe und alkalische Reaktionen von Zementprodukten. Außerdem, wird die Unveränderbarkeit des Produkts im Laufe der Zeit durch die neue Generation von der Mischung und die besten Klebstoffe hervorgehoben.

Es ist ein leicht aufzutragendes Produkt, das gegen den Thermoschock sowohl des Materiales (Polyethylen) als auch der verwendeten Klebstoffen beständig ist.

ANWENDUNGSBEREICH

- Heiz- / Kühlsysteme
- Traditionelle / leichtere Estriche
- Industrielle / bedruckte Böden

TECHNISCHE DATEN

<i>Merkmale</i>	<i>Testmethode</i>	<i>Leistung des Produkts</i>
Dichte	Intern	23/25 kg/m ³ – 30/33 kg/m ³ /100 Kg
Leitfähigkeitskoeffizient	UNI EN 12667	gleich den Polyethylenen unserer Produktion
Druckspannung bei 10% Verformung	UNI EN 186	13,002 KPa (getestet auf 5mm B-Flex Material am Giordano Institut)
Temperatur der Verwendung	interne Methode	-10°C + 70°C
Ozonbeständigkeit	-	ausgezeichnet
Widerstand gegen Schimmelpilze und Insekten	-	ausgezeichnet
Toxizität	ANFOR NF 16-101-1988 ANFOR NF X70/100/2001 ANFOR NF 10-702-1-1995 ANFOR NF 10-702-2-1994	Verhältnis der Toxizität und Opazität des Rauchs CSI DC 01/494F05 von 07/07/05
Beständigkeit gegen Verformung	-	ausgezeichnet
Enthält keine CFC (Freon)	-	in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 459 vom 28/12/93

ANWEISUNG

Fascia Perimetrale Isoplam® ganz oder teilweise haftend ist sehr wichtig und sollte immer mit der richtigen Dicke und Dichte verwendet werden, da es als Wärmeisolator wirkt - Dehnungsfuge und Schalldämmung.

TIPOLOGIE

Fascia Perimetrale Isoplam® kann komplett klebend (auf Anfrage) oder teilweise klebend in den Stärken 5 mm, 8 mm (auf Anfrage) oder 10 mm (auf Anfrage) und in verschiedenen Höhen kaufen.

WICHTIG:

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten Praxis- und Laborerfahrungen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, das Produkt nur für die Einsatzzwecke zu verwenden, für die es bestimmt ist. Der Hersteller weist jede Verantwortung für die Ergebnisse infolge einer falschen Anwendung zurück. Es wird empfohlen, vor der Anwendung stets zuerst Tests auf einer kleinen Fläche auszuführen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Datenblatt ersetzt die vorangehenden und hebt sie auf.

Die Produkte von Isoplam® sind für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Verwendung dieser Produkte durch Personen ohne entsprechende Befugnis erfolgt auf eigene Gefahr. Isoplam Srl organisiert auf Anfrage periodisch Kurse für die Kunden.