

# PLAM APRIPORI

## Porenöffner für Betonböden

### BESCHREIBUNG

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> ist eine starke Säure, die die Zementteile von Betonflächen angreift und hilft, diese zu beseitigen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> viene impiegato sia come prodotto detergente (contiene al suo interno anche agenti sgrassanti), sia per la preparazione delle superfici per successivi trattamenti.

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup>:

- pulisce ed elimina i residui di boiacca cementizia da superfici in granito, klinker, pietra, e tutti quei materiali calcarei non lucidati;
- aiuta la rimozione dei residui cementizi dalle pavimentazioni in Italian Terrazzo<sup>™</sup>;
- apre i pori delle superfici che verranno trattate con Plam Acid Isoplam<sup>®</sup>;
- apre i pori per permettere l'aggancio di trattamenti di rivestimento resinosi.

### ANWENDUNG

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> va diluito con acqua in rapporto 1:5.

Si può diluire meno o di più a seconda del tipo di superficie da trattare e dall'intensità di sporco da rimuovere: si raccomanda di fare sempre delle prove preventive sul supporto.

Le superfici possono essere trattate con Plam Apripori con l'ausilio di monospazzole o macchine lavapavimenti. Se il risultato non dovesse essere soddisfacente è possibile riapplicare nuovamente Plam Apripori.

Il prodotto va poi completamente rimosso dalle superfici lavando con abbondante acqua pulita.

Plam Apripori non si applica: su parti in metallo, su superfici in ardesia, su superfici lucide.

### VERBRAUCH

Se diluito il consumo è di 100 g/m<sup>2</sup>; se usato puro il consumo è di 20 g/m<sup>2</sup>.

### VERPACKUNG UND LAGERUNG

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> è fornito in taniche da 20 Lt.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

Il prodotto teme il gelo.

### HINWEIS

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> ist ein ätzendes Produkt: Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und wenden Sie sich an das Sicherheitsdatenblatt.

Plam Apripori Isoplam<sup>®</sup> ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.



#### **WICHTIG**

Das Produkt PLAM APRIPORI ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Das Produkt PLAM APRIPORI ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die dies wünschen. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.