

PLAM PAINT

Akrylfarbstoff für Plam Stone und Plam Rock

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Plam Paint Isoplam[®] sind spezielle Farbstoffe in Paste in wässriger Lösung. Sie sind speziell für die Einfärbung von Stempelputz wie Plam Stone Isoplam[®] und Plam Rock Isoplam[®] konzipiert.

TECHNISCHE MERKMALE

VISKOSITÄT	THIXOTROPIC
TROCKENMASSE	72,31 ± 0,5% p/p
SPEZIFISCHES GEWICHT	Von 1,30 bis 1,53 ± 0,05 g/cm ³ bei 20°C

NASSABRIEBFESTIGKEIT : ISO 11998 Kategorie 1 gemäß EN 13300 Standard.

Deckkraft: ISO 6504-3 hervorragende Deckkraft Klasse 1 nach EN 13300 für einen Verbrauch von 6/7 m² / l

TROCKNEN: 5-8 Stunden

(Die Daten beziehen sich auf 20 ° C und 65% der U. R.) Trocknungszeiten sind streng von den Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen abhängig. Der Deco Paint Film erhält alle Eigenschaften nach einer Woche oder so.

ANWENDUNG

Verdünnen Sie Plam Paint Isoplam[®] bis zu einem Verhältnis 1:10 mit sauberem Wasser. Gut mit einem Rührwerk mischen und mit einem Schwamm, Pinsel oder Rolle auftragen. Um eine Lasurwirkung zu erzielen, verdünnen Sie das Produkt stärker. Für den Endschutz der Arbeiten kann Plamacryl Isoplam[®] auf Wasserbasis oder Plam Sealing Isoplam[®] auf Lösungsmittelbasis verwendet werden.

FÄRBUNGEN

Plam Paint Isoplam[®] ist in 11 Färbungen verfügbar : Brown, Red, Tile Red, Rose, Old Yellow, Yellow, Deep Green, Sahara, Dark, Medium Gray, White.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016



Plam Paint Isoplam® wird in Plastikeimer von 0,75 Lt geliefert.
Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 35 ° C. So behalten und in seinem ursprünglichen Behälter ist es 12 Monate garantiert.

WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.