

# PLAM WAX

## Natürliches gefärbtes Wachs für Stempelputz und Kunstfelsen

### BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Plam Wax Isoplam® ist eine wasserbasierte Wachsemlulsion. Es ist in der farblosen Version erhältlich oder mit speziellen UV-stabilen Pigmenten eingefärbt.

Es wurde speziell für den Schutz und die Färbung von Plam Stone und Plam Rock Isoplam® Beschichtungen entwickelt, um den Oberflächen außergewöhnlich natürliche und echte Töne zu verleihen.

Es wird auch in der neutralen Version als Schutz für Stempelputz verwendet.

### ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber und frei von Ölen, Fetten und Harzen sein. Die Umgebungs- und Trägertemperatur muss zum Zeitpunkt der Anwendung zwischen 10 und 30 ° C liegen.

Es wird empfohlen, Plam Wax höchstens einen Tag nach dem Modellieren von Plam Stone und Plam Rock aufzutragen, um einen übermäßigen Produktverbrauch zu vermeiden.

Plam Wax Isoplam® vor Gebrauch sorgfältig mischen. Das Produkt ist abhängig von der Umgebungstemperatur mehr oder weniger dicht.

Es ist möglich, das Produkt mit sauberem Wasser zu verdünnen, um Schattierungen und Transparenzen zu erhalten, und es ist auch möglich, die verschiedenen Farben miteinander zu mischen, um noch realistischere Farbtöne zu erhalten.

Plam Wax wird mit einer Bürste, einem Schwamm oder einer Rolle aufgetragen, um ein unansehnliches Tropfen zu vermeiden.

Für den Endschutz der Arbeiten kann Plamacryl Isoplam® auf Wasserbasis oder Plam Sealing Isoplam® auf Lösungsmittelbasis verwendet werden.

### VERBRAUCH

Plam Wax Isoplam® hat einen Verbrauch von ca. 0,05 lt / qm. Diese Anzeige kann in Abhängigkeit von der gewählten Verdünnung und dem Grad der Absorption der Untergrund stark variieren.

### FARBE

Plam Wax Isoplam® ist in neutralen und in 12 Farben erhältlich, wie in der Isoplam® Farbkarte.

### VERPACKUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Plam Wax Isoplam® wird in Plastikeimern von Lt. 1 oder Lt. 2,5 geliefert.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 30 ° C. Vor Frost schützen.

Plam Wax Isoplam® ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

#### WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.

#### ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 [www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)  
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016