

SEALING REMOVER EXTRA STRONG

Ablaugemittel

BESCHREIBUNG

Sealing Remover Extra Strong Isoplam® ist ein starker dichter Ablaugemittel, der aus einer Mischung reiner Lösungsmittel besteht. Es kann effektiv Epoxid-, Polyurethan-, Acryl-, synthetische Beschichtungen, Emaille und Füllstoffe entfernen.

Sealing Remover Extra Strong Mit Isoplam® können Sie selbst dicke und harte Harzschichten mühelos entfernen.

Es ist frei von Methylenchlorid (DCM).

ANWENDUNG

Warnungen: Es wird immer empfohlen, das Produkt auf einem kleinen Teil der Oberfläche zu testen, um die Wartezeit und den tatsächlichen Verbrauch zu bestimmen.

Schützen Sie die Teile, die nicht behandelt werden müssen.

Anwendungstemperaturen: zwischen 5 ° C und 35 ° C

Reinigen Sie die Halterung gründlich.

Verteilen Sie das reine Produkt mit einem Pinsel auf der Oberfläche und machen Sie eine Dicke von ca. 2-3 mm.

Warten Sie, bis das Produkt geschrumpft ist und entfernen Sie es mit einem Spachtel.

Wiederholen Sie wenn nötig die Anwendung.

Die Oberfläche gründlich mit Plam Super Cleaner Strong Isoplam® Entfetter waschen und mit Wasser abspülen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert zwischen 0,3 kg/m² und 0,5 kg/m², abhängig von der Schicht und der Art des zu entfernenden Harzes.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Sealing Remover Extra Strong Isoplam® wird in 20 Lt Verpackungen geliefert.

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 35 ° C im Originalbehälter an einem kühlen und gut belüfteten Ort.



SICHERHEIT

Sealing Remover Extra Strong Isoplam® ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt: seine Verwendung muss immer mit äußerster Sorgfalt überwacht werden.
Das Produkt ist brennbar: Von Wärmequellen, erhitzten Oberflächen, Funken, Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Verwenden Sie das Produkt nur in belüfteten Bereichen, selbst bei Zwangsbelüftung bei Stagnation der Luft.
Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Isoplam Srl lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse von fehlerhaften Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, geht auf eigenes Risiko vor.