

TECHNICAL SPECIFICATION: PLAM SEALING/O

Transparent solvent-based acrylic anti-dust treatment for concrete surfaces

In the presence of a particularly compacted and smooth untreated concrete surface (ex. Pavilux[®] or Nuvolato[®] Isoplam[®] interior), sanding, washing with Plam Apripori Isoplam[®] acid and thorough rinsing. In all other cases, where necessary, washing or removal of dust. Uniform application of two coats of Plam Sealing/O, at a rate of about 0.15 L/m² per coat, with roller or airless.

In presenza di superficie non trattata in calcestruzzo particolarmente chiusa e liscia (ex. Pavilux[®] o Nuvolato[®] interni Isoplam[®]), carteggiatura, lavaggio della stessa con acido **Plam Apripori** Isoplam[®] e accurato risciacquo.

In tutti gli altri casi, ove necessario, lavaggio o asportazione delle polveri.

Applicazione uniforme di due mani di Plam Sealing/O, in ragione di ca 0,15 L/m² per mano, con rullo o airless.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding